

- Cumple la Norma nacional estadounidense Z358.1-2009 como un lavajos complementario solamente
- Tanque presurizado de 5 galones
- Manguera de rociado de color amarillo altamente visible
- Incluye señal de identificación universal y etiqueta de inspección
- Garantía total de un año

Especificaciones

Ideal para brindar protección de emergencia en áreas donde el suministro de agua permanente no está disponible. Complementa instalaciones de accesorios de lavajos permanentes. El tanque de presión de cinco galones está fabricado de acero inoxidable. 25½" (635mm) de alto y 8½" (216mm) de diámetro exterior. Pesa 14 lb (6,4 kg) vacío y 43 lb (19,5 kg) lleno. Los cabezales del lavajos son de bronce cromado. Válvula de llenado de neumático con manómetro de 0 a 160 PSI. La manguera de rociado portátil de 8' (2438mm) tiene piezas de metal cromadas. El flujo de la manguera se mantiene aproximadamente 2½ minutos. Flujo del lavajos aproximadamente 8 minutos. La fuerza de descarga de la manguera es 450 PSI. La boquilla rociadora portátil contiene un agente antimicrobiano para proteger la boquilla rociadora.

Equipo estándar

Tanque de 5 galones

El tanque de presión de acero inoxidable tiene manillas de transporte incorporadas y fondo resistente. Válvula de llenado de neumático con manómetro de 0 a 160 PSI. La válvula de alivio de presión evita la sobrepresión accidental.

Lavajos

Cabezales de lavajos con flujo suave de bronce cromado dobles con válvula stay-open de control de flujo automático. Se incluyen cubiertas contra el polvo protectoras. Operado a mano por medio de una manilla de acero inoxidable grande y de gran visibilidad. El flujo del lavajos se mantiene aproximadamente 8 minutos.

Manguera de rociado portátil

Manguera de rociado amarilla de 8' (2438mm) con válvula de tipo apriete portátil, boquilla de rociado de tamaño completo y abrazadera de manguera. Todas las piezas de metal son cromadas. El flujo de la manguera se mantiene aproximadamente 1½ minutos.



El equipo de lavajos personal no cumple los criterios de equipo de lavajos autónomo o conectado a la plomería. Los lavajos personales apoyan a las unidades autónomas o conectadas a la plomería, pero no las reemplazan.

Modelo	Descripción
<input type="checkbox"/> S19-672	Unidad presurizada y portátil de 5 gal. con lavajos y manguera de rociado

